* Obra: Puente Heroes del Chaco

CATÁLOGO GENERAL

efic•n

EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?

EFICON es una empresa paraguaya, dedicada a la representación, distribución y comercialización de maquinarias y equipamientos innovadores para la construcción, industria, y el campo. Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados que ofrecen al cliente asesoramiento, capacitación, asistencia técnica y soluciones eficientes en la post-venta.

¿QUÉ HACEMOS?

Mediante los equipos INNOVADORES que comercializamos, que ofrecen altas medidas de SEGURIDAD, buscamos lograr mayor EFICIENCIA, logrando generar VALOR y la REDUCCION de COSTOS, todo en consonancia con el cuidado del medio ambiente.

POST VENTA

Mediante un equipo de TECNICOS ESPECIALIZADOS, nos caracterizamos por brindar una atención personalizada, rápida y eficaz a nuestros clientes.

OFRECEMOS

Mantenimiento preventivo, Servicio de capacitación en operación y mantenimiento, asesoramiento técnico, seguimiento durante la operación de los equipos para obtener mayor rendimiento.

eficon VENTAS
EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

eficon RENTAL
ALQUILER DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA

eficon eco Power
ECO GREEN LINE

MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA

REPARACIÓN DE ASFALTO

Sellador de Grietas sobre trailer CIMLINE M1DH

Maquina Combinada de Bacheo y Selladora de Grietas sobre trailer CIMLINE C1

Ruteadora de pavimento CIMLINE R3

Bacheadora sobre Trailer CIMLINE P1

BARREDORAS VIALES

Barredora Mecánica Remolcable Tractee 1800

Barredora mecánica (de arrastre) SCANDIA
Remolcable por camión volquete
Ancho de barrido: 3.000 mm
Capacidad de barrido: 1,2 tn/min

COMPRESORES Y ACCESORIOS NEUMÁTICOS

Compresores móviles de tornillo MSP 5000 / MSP 10000
Producción de aire: 5,0 m3/min / **10 m3/min**
Motor: Kubota V1505-T / 31,2 KW - 41,8 HP / **V3800 100HP**
Salidas de Aire: 1"+2xG3/4" / **1x1/2+3x3/4**

Compresores móviles de tornillo MSP 1300
Producción de aire: 1,2 m³/min
Motor: BRIGGS & STRATTON Vanguard 23 HP 17,2 KW - 23 HP
Salidas de Aire: 1xG3/4"

Martillo neumáticos picadores P9
Peso: 9,8 kg
Longitud: 495 mm
Fuerza de Impacto: 51 J
Nº golpes min: 1.800
Consumo de Aire: 1.100 l/min

Martillo neumáticos rompedores
BB32 / BB40
Peso: 32kg / 38 kg
Longitud: 704 / 720 mm
Fuerza de Impacto: 163 / 207 J
Nº golpes min: 1.150 / 1.100
Consumo de Aire: 1.200 / 1.600 l/min

Martillo Neumático Perforador
Peso: 27 Kg
Consumo de aire: 4m³/min
Nro. de golpes por giro: 21

Cinceles Hexagonales
Cincel punta: 32 x 160 x 510 mm
Cincel plano: 32 x 160 x 510 mm
Cincel pala: 32 x 160 x 445 mm (ancho 125 mm)

Arenadora
Modelo: S70
Presión: 10 bar
Capacidad: 70 lts

TORRES DE ILUMINACIÓN

LUXTOWER S10
Altura mástil: 4,5 mts máx.
Luces: LED 6X50 W
Área de Iluminación: 1900 m2
Conexión: Interconectable en serie (eléctrico/combustión)

LUXTOWER M10
Altura mástil: 9 mts máx.
Luces: LED 4X150 W
Área de Iluminación: 3200 m2
Motor: Kubota

LUX SOLAR
Altura mástil: 8,5 mts máx.
Proyectores LED: 4X60W
Área de Iluminación: 2400 m2
Potencia: 340 W

HIDROLAVADORAS NAFTERAS

Hidrolavadora Ework 317RA
Presión Máx: 3000 psi
Flujo Nominal: 2.5 gpm
Motor: Naftero-4T-7.0HP
Arranque: Manual
Bomba: Annovi Reverberi
Incluye kit de pistola y manguera

Hidrolavadora Ework 4015RA
Presión Máx: 3000 psi
Flujo Nominal: 2.5 gpm
Motor: Naftero-4T-7.0HP
Arranque: Manual
Bomba: Annovi Reverberi Triplex.
Incluye kit de pistola y manguera

COMPACTACIÓN LIGERA

Pisón Compactador
SRV BLACK EDITION
Ancho zapata: 280 mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 12,6 KN
Motor Nafta: Honda GX100-4T

Pisón compactador
SRV 620 II
Peso: 66 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrifuga: 18,2 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T

Pisón compactador
SRV 660 HD
Peso: 70 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrifuga: 20,9 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T

Bandeja vibrante
CF 2 HD
Peso: 84 kilos
Dimensiones: 450 x 550 mm
Fuerza centrífuga: 15 KN
Motor nafta: Honda GX160-4T

Bandeja vibrante
CR 3 HD
Peso: 203 kilos
Dimensiones: 500 x 750 mm
Fuerza centrífuga: 35 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T

Bandeja vibrante
Cr5
Peso: 280 kilos
Dimensiones: 500 x 890 mm
Fuerza Centrífuga: 42 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T

Bandeja vibrante
CR 7 Hd/CR 7 CCD 2.0
Peso: 397/477 kilos
Ancho de trabajo: 650 mm
Fuerza Centrífuga: 65/65 KN
Motor: Honda Gx390 nafta/ hatz 1 B 40 diesel

Paver roller
VPR 700
Peso: 175 kilos
Ancho de trabajo: 670 mm
Fuerza Centrífuga: 14 KN
tor nafta: GX160-4T

Rodillo de lanza
DVH 655 E
Peso: 732kilos
Ancho Rodillo: 650mm
Fuerza Centrífuga: 21 KN
Motor diesel: Lombardini 15 LD 420

Rodillo pata de cabra
TRC66/86
Peso: 1.350 / 1.390 kilos
Ancho de trabajo: 650/680 mm
Fuerza centrífuga: 75 kn
Motor: Lombardini

DIVISIÓN DE HORMIGÓN

CAMIONES MIXER

Mixers
Mixers con capacidad de 3m3 hasta 15m3

Bomba Mixer
Mixer de 7m3 a 9m3
Bombeo de 22-24- 28m de altura

CENTRAL DE RADIO RASCANTE

Centrales de Hormigòn: BTK 350-508-1008
Producciòn: 12,15 y 24 m3/h
Autonomia: * Produzca su propio concreto
Calidad: * Su concreto mezclado en obra
Ahorro:
* Entre comprarlo o producirlo en obra
* Elimine los tiempos muertos y marque usted el ritmo de su obra

PLANTAS FIJAS Y MÓVILES

Plantas desificadoras: ORU JUST/ORU READY
Producciòn: desde 40 hasta 120 m3/h

CONSÚLTENOS! disponemos de diferentes configuraciones adaptadas a sus necesidades

DIVISIÓN INDUSTRIAL

DUMPERS RÍGIDOS Y ARTICULADOS

Dumpers Rígidos
Capacidad de carga: 1.500 – 2.000kgs
Descarga: Frontal/Altura/ Giratoria
Accesorio: Pala Autocargable

Dumpers Articulados
Capacidad de carga: 1.000 a 10.000kg
Descarga: Altura/Giratoria

MONTACARGAS

Montacargas todo terreno
Capacidades de carga: 1300/5000 kg
Altura de los mástiles: 3,30/ 6,85m m
Motores: Diesel
Tracción: 4x2 / 4x4

Montacargas Industriales
Capacidades de carga: 2.300 – 3.500kg
Motor: Gas o Eléctrico
Tracción: 4x2 / 4x4

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Manipuladores Telescópicos Giratorio
Capacidad de Carga: 4.000 a 7.000 kg.
Altura Máxima: 16 a 24 metros.

Manipuladores Compactos
Capacidad de Carga: 3.000 a 12.000 kg.
Altura Máxima: 6 a 18 metros.

PLATAFORMAS AÉREAS

Tijera
Motores: eléctricos y Diesel.
Uso: interno y externo
Altura de trabajo: 5,20 a 19 metros

Articuladas.
Motor: eléctrico
Uso: interno
Altura de trabajo: Desde 12 hasta 18 metros

Articuladas/orugas
Motores: Nafta Honda y diesel Yanmar
Uso: externo
Altura de trabajo: 15 y 19 metros

CHIPEADORAS

Chipeadora BC700XL
Tipo: Naftero con inyección electrónica
Potencia: 26 HP
Sistema de alimentación: Hidráulico
Peso: 800 - 820 kg

COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIALES

Transmisión: Por correa /Directa
Potencia: 15kW/20Hp hasta 315kW/430Hp
Opcional: Velocidad Variable

GENERADORES CABINADOS

Potencia: 20 – 800 KVA
Motor: Diesel
ATS: Incluido

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS UTILITARIOS

Vehículo eléctrico ATX 330 E / 340
Uso en carretera / Uso industrial
Carga útil máx: 1.575 kg / 2.500 kg
Remolque máx: 2.000 kg / 4.500 kg

EQUIPOS PARA PAVIMENTACIÓN

ALLANADORAS

Allanadora Beton Trowel BT60E
Motor: Electrico 230V, 1.1Kw, velocidad variable
Diámetro: 60cm
Peso: 55kg

Allanadora Ework STR436-5R
Motor: Honda GX160 - 5,5HP
Diámetro: 90cm
Peso: 85kg

Allanadora Beton Trowel BT90HF270
Motor: Honda GX270 - 9HP
Diámetro: 90cm
Peso: 82kg

Allanadora Doble Beton Trowel BT900-HPFH24.1
Motor: Honda GX690 – 26HP
DIMS: 195x100cm
Peso: 370kg

ASPAS PARA ALLANADORAS

Aspas de Terminación Premium 1,9mm
6"x14" – (90)

Aspas de Terminación Anchas Reversibles
8"x14" - (90)

Aspas de Flotación
10"x14" – (90)

Disco de Flotación
94cm con 8 brackets – Pintado

DESBASTE DE SUELOS

Escarificadora BTSP 10H
Motor: Honda Gx160 5.5 HP
Ancho de corte: 200 mm
Peso: 60 Kg

Pulidora hormigón
EBS235.1
Motor: 230V-2.200W
Disco de diamante:
Ø 235mm
Toma de aspiración

REGLAS VIBRANTES

Regla Vibrante EW-SFZ
Motor: Honda GX35 – 1,5HP
Perfil: Aluminio de 2 – 4m
Peso: 26kg

Regla BT-Truss
Motor: Honda power kit 9HP
Secciones: 0,76/1,52/2,54/3,15m
Perfil: Marco de fundición hasta 15m
Peso: 12kg por metro

Regla Laser RWJP21B
Motor: Honda GX390 – 13HP
Conducción: Bomba y Motor Hidráulico
Perfil: 2,5m
Peso: 410kg

CORTA SUELOS

CORTADORA EWORK HQR500C
Profundidad de corte: 180 mm
Disco: 400 - 500 mm
Motor: Honda Gx360 - 13 HP

CORTADORA EWORK HQS500
Profundidad de corte: 180 mm
Disco: 400 - 500 mm
Motor: Eléctrico 380 V / 50 Hz / 10 HP

CORTADORA KERN DEUDIAM KDF800-E
Profundidad de corte: 320 mm
Disco: máx. 800mm
Motor: Eléctrico 400 V / 50 Hz / 14,75 HP

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Esparcidor de cemento BT2WMS

Bull Flotante Liviano Aluminio/Magnesio BT350084

Bull Flotante Ranurado para Rampas

Flotante Azul Grande BT111995C

Fresno Flotante con cepillo Bt750057

Rodillo Doble BT48RTC

Perfil Corta-bache HEAVY DUTY BT101027C

Rastrillo Tipo Texas BT009991H

Escoba de metal con dientes de alambre Bt14862

Escoba para Hormigón

Llana con punta BT508P

MOLDES PARA HORMIGON IMPRESO



EQUIPOS PARA OBRA CIVIL

HORMIGONERAS Y MEZCLADORAS

Mezclador
EHR 20/2,5 S Set /
EHR 14.1 SK Set
Motor:
230V-2velocidades /
230V-1 velocidad.
Potencia del motor:
1.300W / 960W

Mezclador RubiMix con varilla
Alimentación: 220-240V 5A 50-60Hz
Revoluciones por minuto: 1ª 0-420/ 2ª 0-700

Hormigonera
Ework
Capacidad de la cuba: 130 lts
Motor monofásico:
230V/50Hz

Hormigonera
SYNTESI
Capacidad de la cuba: 190,250 Y 350 lts
Motor monofásico:
230V/50Hz

Hotmigonera CS 600 lts
Capacidad del tambor: 400lts y 600lts
Capacidad de mezclado: 360 lts
Potencia del motor: 4cv IV polos

Mezclador continuo
SPIN-15A
Rendimiento efectivo: 15-18 l/min
Capacidad: 60lts
Motor monofásico:
230V/50Hz

Mezcladora
MIX- ALL
Capacidad: 56 lts
Motor monofásico:
230V/50HZ

Mezcladora Planetaria
MIX-80 / MIX-120 plus
Capacidad: 80 lts / 120 lts
Motor monofásico:
230V/50HZ /
230V/50HZ

Mezclador planetario:
MIX 360-MIX 750
Rendimiento efectivo: 200/480 lts
Motor trifásico:
400V/50Hz

SISTEMAS DE CORTE

Sierra Espada
CD 35.35
Motor: 3.420W
Profundidad de corte: Hasta 350 mm
Sistema: Cadena diamantada

Cortadora Manual
ETR 400,1 P
Motor: 2.800W
Profundidad de corte: 152 mm.
Sistema: Disco diamantado - Rieles guia

MESAS DE CORTE

Cortadora de madera
H-110F
Disco de widia: Ø 315 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz

Cortadora de materiales
M400 SMART
Disco de diamante:
Ø 350-400 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz

Cortadora para pisos
C350 IPOWER
Disco de diamante: Ø 350 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz

PERFORADORAS Y ACANALADORAS

Perforadora EFB 68
Motor: 1.400W
RPM: 3.000 – 10.000
Diámetro: 20 – 68mm

Perforadora EFB 152 PX
Motor: 230V - 1.150W
RPM:250 – 1.000
Diámetro: 6 – 120 mm

Perforadora
DBE 182/DBE 250 R
Motor:
2.300W/2.500W
3 velocidades
Diámetro de corte:
Hasta 202/250 mm

Acanaladora
M95-SC200
Motor monofásico:
230V/50Hz
Potencia:
M95/2.400W-
SC200/2.800W
Profundidad: desde 25 hasta 35 mm

TRITURADORAS

Triturador de escombros TE2
Producción por hora :
2 m³
Potencia del motor :
3cv IV polos
Tensión trifasica:
220/380 V
Peso: 288 Kg

VIBRADORES DE HORMIGÓN DE INMERSIÓN

Vibrador de Hormigón Bosch GVC 22 EX
Motor: 230V – 3HP
Frecuencia: 15.000 RPM
Amplitud: 4,3mm
Transmisión: 3,5m
Aguja: 35mm

Vibrador flexible GRILLO
Motor monofásico: 230V/50Hz
Transmisión: 4 metros
Agujas: Ø 30,43 y 50 mm

Convertidores y Vibradores AF
C1000MM: Monofásico 1 salida
C1500MM: Monofásico 2 salidas
C2000TM: Trifásico 2 salidas
V Transmisión: 5 Mts
Agujas: Ø 38,50 y 60 mm

Vibrador Naftero +ZN38-4M
Motor: Honda GX160 – 5.5HP
Frecuencia: 10.980 RPM
Transmisión: 4m
Aguja: 38mm

VIBRADORES DE HORMIGÓN EXTERNOS Y NEUMÁTICOS

Vibradores eléctricos
Capacidad de
40 kgf a 13.000 kgf

Vibrador a pistón ajustable neumáticos

Vibrador neumático rotacional

Vibrador neumáticos para silos

EQUIPOS PARA OBRA CIVIL

ELEVACIÓN

Elevador
AIRONE-300
Capacidad de carga: 300 kilos
Altura útil de trabajo: 30 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ

Elevador
G-500
Capacidad de carga: 500 kilos
Altura útil de trabajo: 42 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ

Montacargas Tubular Modular
Carga Máxima: 1.000kg
Altura útil de trabajo: 40m
Motor: Monofásico 230V/50Hz

ANDAMIOS

Mini Andamios Plegables
Guaraní Mini
Carga Máxima: 200kg
Altura Útil: 2,85m
Dimensiones: 1,1 x 0,54 x 1,05 m



Andamios Modulares
Guaraní
Caño: 1 ½" con pared de 2mm.
Dimensiones: 2200 x 1500 x 1500 mm.
Incluye: 2 bastidores + 2 crucetas

Andamios Colgantes Eléctricos
ZLP800
Carga Máxima: 550 kg
Altura Máxima: 100 m.
Dimensiones: 10,0 x 0,69 x 1,26 mm

CORTE Y DOBLADO

Cizallas/ cortadoras de varillas
GQ42D
Motor: 3KW / 4HP
Corte en mm: Diam. 6 - 36

Dobladora de varillas
TW42
Motor: 2.2 KW/3HP
Doblado mm: hasta Ø 36

Estribadora de varillas
YGW20B
Motor: 3 KW/4HP
Doblado:de 4 hasta 18 mm

Espiraladora de varillas
GWH32E
Motor: 3 KW/4HP
Doblado: de 6 a 32 mm

GENERADORES

Generadores
EWORK R5500D / R 8500D
Potencia:
5,5 KW/8,0 KW
Monofásicos, arranque eléctrico
AVR: Regulación automática voltaje

Generador Inverter
EWORK R2500IS
50HZ 220V
POTENCIA NOMINAL: 2.3KW
DC Output: 12V/8.3A
Cap. Tanque: 4.5L
Peso: 25 kls

MOTOBOMBAS

EWORK RT80WB26 / RT80NB20
Tipo: 3" agua sucia / lodo
Motor: Naftero-4T-7HP / 9HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 30 m3/h / 60 m3/h

EWORK RT100NB26
Tipo: 4" agua y lodo
Motor: Naftero-4T-13HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 100 m3/h

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

GARANTIA 2 AÑOS

HEAVY DUTY

AMOLADORAS ANGULARES

AMOLADORAS BOSCH
DE 4 ½" , 7" y 9"

AMOLADORAS DEWALT
DE 4 ½" , 7" y 9"

MARTILLOS DEMOLEDORES

BOSCH
Martillos Eléctricos 220V
de 5, 9, 18 y 30 kg.

DEWALT
Martillos Eléctricos 220V
de 10, 16 y 30 kg.

TALADRO-ATORNILLADOR

Taladro Reversible
GBM 10 RE / GBM 1600 RE
Potencia: 600 / 850 W
RPM: 0 – 2.600
Mandril: 3/8" – 10 mm.
Peso: 1,8 Kg

Taladro – Atornillador a Batería
GSR 120 LI / GSR 180 LI
Potencia: 12 / 18 V.
RPM: 1.500 / 1.700
Torque: 30/14 / 54/21 Nm
Incluye: Batería – Cargador – Maletín

MARTILLOS PERFORADORES ROMPEDORES

Perforador con Percutor
GBH 2-24 D
Potencia: 850 W
Fuerza de impacto: 2,7 J
Diámetro max.: 24 mm.
Peso: 2,8 Kg

Perforador con Percutor
GBH 4-32 DFR
Potencia: 950 W
Fuerza de impacto: 4,2 J
Diámetro max.: 32 mm.
Peso: 4,7 Kg

SIERRAS – TRONZADORAS

Sierra Circular
GKS 150
Potencia: 1.500 W
RPM: 6.000
Disco madera: 184 mm – 24 Dientes

Cortadora eléctrica portátil ND180

Tronzadora
GCO 14-24
Potencia: 2.400 W
RPM: 3.800
Disco abrasivo: 355 mm (14")

BROCAS

Mechas SDS MAX

Mechas SDS Plus

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

GARANTIA 1 AÑO

Detector de Materiales
D-TECT 150
Profundidad de medición:
15 cm.
Precisión: +/- 0,5 cm
Detecta: PVC, metales, cables eléctricos con tensión

Distanciómetros Laser
GLM 40 / GLM 50 C / GLM 250 VF
Alcance: 40 / 50 / 250 m.
Bluetooth: solo GLM 50 C

Nivel Laser Combinado
GCL 2-15 / GCL 2-15 G
Alcance: 15 m.
Líneas verticales y horizontales: rojo / verde
Accesorios adicionales:
Trípode y Gafas

Nivel Óptico
GOL 26
Alcance: 100 m.
Líneas de hilo: cruzados horizontal y vertical
Accesorios adicionales:
Trípode y Regla

HERRAMIENTAS AUXILIARES

Lijadora extensible
ELS 225.1
Motor: 230V-590W
Diámetro efectivo:
225mm
Discos de lija:
60-80-100 y 120
Toma de aspiración

Fratasadora eléctrica
EPG400WP
Motor: 230V-500W
Diámetro efectivo:
370mm
Acc: Disco de plástico y de esponja

Pulidora hormigón
EBS125.40
Motor: 230V-1.500W
Disco de diamante:
Ø 125x22,2mm
Toma de aspiración

Aspirador industrial
SS1401L/DSS25A
Motor: 230V-1.250/1.400W
Capacidad 25 litros

PROYECCIÓN Y BOMBEO

REVOCADORAS PARA YESOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS

Revocadora
KOINE 4
Motor:
400v/50 Hz
Rendimiento:
25l/min
Distancia de bombeo: 25 m

REVOCADORAS PARA MORTEROS TRADICIONALES Y PREMEZCLADOS

Revocadora
SMALL-50
MOTOR:
230V/50 Hz
Rendimiento:
0,8-14 l/min
Distancia de bombeo: 15 m

Revocadora
STEP-120
Motor: 400V/50Hz
Rendimiento
35l/min
Distancia de bombeo: 60M
Granulometrìa màx: 8mm
Acc: Mezclador planetario

BOMBA PARA MORTERO AUTONIVELANTE

Bomba para mortero autonivelante
STEP-120A
Motor: 400v/50Hz
Rendimiento nominal:
7m3/h
Distancia de bombeo: 60m
Granulometria màx:
8-10mm

BOMBA DE HORMIGON

Bomba de hormigòn BOOSTER-15
MOTOR: Diesel
Rendimiento: 2-15m3/h
Distancia de Bombeo: 100m
Granulomatria màx: 25mm
Bombeo: Bicilindrico mando hidràulico

TRANSPORTADORAS DE MORTEROS Y ARENAS

Transportadora
MOVER 190/270
Motor:230v/50Hz- 400/50
Capacidad:
190/270 litros
Promedio ciclo: 150/200 litros
Distancia de bombeo: desde 30 hasta 120m
Acc: Compresor de aire desde 2m3 hasta 5 m3

Transportadora
MOVER 270 DB
Motor: Diesel Kubota-48,5 kW
Compresor:
4.500-5.200 l/min
Capacidad: 270 litros
Promedio ciclo.
200 litros
Distancia màx. de bombeo: Hasta 120m

PULVERIZADORA AIRLESS DE TORNILLO EXCÉNTRICO

Pulverizadora Airless
S50 AIRLESS
Motor: 250 V / 50 HZ
Rendimiento: 8,5 Lts/min
Distancia de bombeo: 30 mts

ACCESORIOS

Camisas y ejes para bombas y proyectadoras
Yesos, morteros y autonivelantes micro-hormigón

Batidores Mezcladores
* Yesos
* Morteros
*Aislantes
* Morteros aligerados

Proyectores.
Pistola de proyección
Toberas de morteros tradicionales:
10-12-1416mm
Toberas para morteros premezclados: 10-12-14-16 mm

Magueras para materiales.
Yesos y Morteros
Diàmetro: 25-35 y 60 mm
Longitudes: 5-10-20 metros

Bolas de esponja.
Para limpieza de mangueras de materiales.
Diàmetro: 30-50-60 y 70mm

HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROFESIONAL

Reglas y perfiles de aluminio para revoques:
Regla Trapezoidal: 1-1,5-2 y 2,5m
Regla perfil H abierto: 1-1,5-2 y 2,5m
Regla rectangular 20x80: 1-1,5-2 y 2,5m
Regla rectangular 40x80: 1-1,5-2 y 2,5mm
Regla cuadrada 50x50: 2 y 2,5m

Nivel regla de aluminio:
2 burbujas
2 empuñaduras
Longitud: 2 metros

Rascador :
Rascador para piso con mango 30cm

Paletas:
Paletas de ángulo interno
Paletas de ángulo externo
Acero inox 110x75



Espátulas:
Acero inox
40 y 60cm

Rascador azul:
Base de aluminio
460x90mm

Llana inox
500x130x0,7mm

Frata esponja de goma:
Frata de ángulo
70x50mm

Fratas de esponja de goma:
Poro grueso
140x280mm
Poro fino 140x280mm

Fratas esponja de goma:
Especial para yeso
290x140

Talocha de plástico. Especial para morteros
270x180mm

Cubeta:
Para limpieza de fratas
Con escurridor

Para cerámicas de hasta 1,20 mts

Rodeles para cortadoras

Ventosas

Tenazas para cerámicas

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

DISCOS UNIVERSALES

Laser HCG
Aplicación: Universal
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 105x22,23 altura 10 mm.

Sinter Titan
Aplicación: Universal
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 115/180/203 x 22,23 altura 10 mm.

DISCOS PARA LADRILLOS



Laser Brick H
Aplicación: Ladrillos muy duros (80 N/mm2)
Tipo: Laser – Segmentado corto
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.

Laser Brick S
Aplicación: Ladrillos abrasivos y blandos (45 N/mm2)
Tipo: Laser – Segmentado Entalla cerrada
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 15 mm.

DISCOS PARA CERAMICAS/PORCELANATOS/GRANITO

Turbo TEC-F
Aplicación: Universal duros
Tipo: Sinterizado – Banda continua Turbo - Extra fino
Dimensiones: 125/200/250 x 22,23 ancho 1,8mm.

Turbo CC-F
Aplicación: Cerámicas, porcelánicos, granitos, mármol.
Tipo: Sinterizado – Banda continua - Extra fino
Dimensiones: 350 x 25,40 ancho 2,4 mm.

Granite
Aplicación: Granito.
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.



Neolith
Aplicación: Neolith / Dekton.
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.

DISCOS MULTIPROPOSITO



Laser C-Plus
Aplicación: Multipropósito.
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCO UNIVERSAL



Láser Universal
Aplicación: Hormigón nuevo curado y asfalto.
Tipo: Laser – Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA ASFALTO



Laser Tracer
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser – Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

Laser FA-UNI
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser – Segmentado con protección
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.

Laser X 800
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON FRESCO

Laser FF-UNI
Aplicación: Hormigón fresco (máximo 36 horas).
Tipo: Laser – Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON CURADO



Laser Rapid
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser – Segmento entalla cerrada
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

Laser FB-UNI
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.

Laser X 500
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser – Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

SECTORES Y PLATOS DE DESBASTE

Sectores Diamantados
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Grano: 18/20 y 30/40
Agujeros: 6

Plato de Desbaste KDEB
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Eibenstock)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 100 mm.
Dimensiones: ø235 8 seg. de 40x10x10mm.

Plato de Desbaste KDE12
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 19,05 mm. + 8 ejes de arrastre
Dimensiones: ø250 16 seg. de 40x10x10mm.

Plato de Desbaste KDST
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 19,05 mm.
Dimensiones: ø250 20 seg. de 40x10x10mm.

COPAS DE DIAMANTE

Copa TS-S
Aplicación: Hormigón y Piedras.
Tipo: Sinterizado
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

Copa TS EB-HARD
Aplicación: Hormigón y Piedras. (Eibenstock/Bosch)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

Copa TS PREMIUM-HARD
Aplicación: Hormigón y Piedras. (Hilti)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

Copa TS LASER PCD
Aplicación: Pinturas y Pegamentos.
Tipo: Laser - PCD
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x18 mm – 6 PCD.

LIJAS DIAMANTADAS

K100 Negro
Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 100.

K200 Rojo
Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 200.

BROCAS DIAMANTADAS DE CORTE HUMEDO

KBN PREMIUM R ½" ZOLL
Aplicación: Hormigón armado y ladrillo.
Tipo: Segmento de aro Db10
Conexión: R ½" ZOLL
Dimensiones: ø25/42 x 400 mm.

KBW PREMIUM 1 ¼" UNC
Aplicación: Hormigón armado y ladrillo.
Tipo: Segmentos roof top
Conexión: 1 ¼" UNC
Dimensiones: ø25/42/52/82/112/162/212/250 x 450 mm.

Brocas easygres

ACCESORIOS PARA PERFORACIÓN

Kit de anclaje para hormigón/piedra

Tarugos de anclaje

Adaptadores para brocas Multimarcas

Extensores para brocas

S.A.T
efic n
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Capacitaciones

Responsabilidad
Con el medio ambiente

Repuestos originales
Stock y suministros garantizados

S.A.T.

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

EN OBRA

0986 461 050

eficon

EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

Representante y Distribuidor Exclusivo en Paraguay

ITALIA — IMER GROUP · LUXTOWER lighting towers · MERLO · AE · OLI

ALEMANIA — weber mt · EIBENSTOCK · KERN DEUDIAM. · BOSCH

ESPAÑA — AUSA · MACROZA Rozadoras • Wall Chasers · ALBA · RUBI

FRANCIA — MACE

BÉLGICA — BETONTROWEL.COM

USA — Vermeer · CIMLINE INNOVATION IN PRESERVATION

CHINA — ework · ROADWAY

ARGENTINA — DEPEQ

BRASIL — CSM MÁQUINAS PARA REVENDEDORES E LOCADORES

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

- Máxima seguridad para el operador.
- Protecciones eléctricas y mecánicas.
- Nivel de rumorosidad segun normas europeas.
- Cada equipo incluye manual de uso, mantenimiento despiece y garantía.
- Garantía de los equipos, hasta 12 meses.

CASA MATRIZ

Ruta Transchaco 1678 c/ Dr Semidei - Loma Pytá (Asunción)

+595 21 292 798 / 727

ventas@eficon.com.py

SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

Minga Guazu Km 15, sobre la Ruta Internacional

+595 991 978 617

ventascde@eficon.com.py

www.eficon.com.py

@eficon.py

@eficon

202104DV